	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO:
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN	FT-P-P-175
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 27/Ene/2021

1. NOMBRE

PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN

2. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica en aerosol para la protección, restauración y decoración de superficies metálicas, paredes, maderas y cerámica para uso en interiores y exteriores.

3. CARACTERÍSTICAS

Pintura de rápido secado, alto cubrimiento y rendimiento, fácil aplicación, durabilidad y resistencia. Posee una diversa gama de colores en acabados brillante y mate.

4. ESPECIFICACIONES

SECADO AL TACTO	Menor de 10 minutos	I-CC-M-P-026
SECADO AL MANEJO	Máximo 30 minutos	I-CC-M-P-026
RENDIMIENTO APROXIMADO	1 m ² / Aerosol	I-CC-M-P-014
COLORES	Transparente Brillante, Transparente Mate, Blanco Brillante, Blanco Mate, Negro Brillante, Negro Mate, Rojo, Azul, Amarillo, Plata, Plata Metalizado, Verde, Oro 18 kilates, Fluorescente Fucsia, Fluorescente Verde, Fluorescente Amarillo, Fluorescente Naranja, Altas Temperaturas Negro, Altas Temperaturas Plata.	I-CC-M-P-025
ACABADO	Mate y brillante	I-CC-M-P-015

5. APLICACIONES Y USOS

Preparación de la superficie:

Limpie la superficie, dejándola libre de polvo, humedad, mugre, grasa, restos de pintura, material suelto u otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto. En caso de que haya óxido sobre la superficie, limpiar con DEOXIPHOS.

Aplicación:

1. Agitar el envase por 2 minutos antes de usarlo.
2. Aplicar a 20 ó 30 cm de la superficie en sentido vertical por capas delgadas, dejando secar entre capas por lo menos 3 minutos.
3. Aplicar entre 2 y 3 manos.
4. Finalizada la aplicación, invertir el envase y accionar la válvula hasta que únicamente salga gas, para que esta quede limpia.





APOYAMOS EL PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS!

www.sapolin.com
www.pintaresfacil.com

  laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO:
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN	FT-P-P-175
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 27/Ene/2021

6. PRESENTACIÓN

Envase en aerosol por 8 oz (contenido neto).

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y ventilado, que no presente altas temperaturas y apartado de toda fuente de calor y emisión de chispas, debido a que el propelente que contiene es un hidrocarburo. Para mayor información consulte la HOJA DE SEGURIDAD de la PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN.

Se recomienda almacenar por máximo 1 año después de la fecha de fabricación.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1(Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escribanos al correo: contactenos@invesa.com

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Director Técnico	Cargo:	Director Técnico	Cargo:	Director Técnico
Fecha:	27/Ene/2021	Fecha:	27/Ene/2021	Fecha:	27/Ene/2021



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS!

www.sapolin.com
www.pintaresfacil.com

  laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial