

|                                                                                                                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | FICHA TÉCNICA               | CÓDIGO: FT-P-P-249 |
|                                                                                                                                                                    | AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN | VERSIÓN: 9         |
|                                                                                                                                                                    | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | FECHA: 13/Jun/2025 |
|                                                                                                                                                                    | I+D PINTURAS                | Página 1 de 3      |

## 1. DESCRIPCIÓN

El ajustador aromático sapolin, es un disolvente empleado para diluir y ajustar la viscosidad de diferentes productos como: esmalte martillado, pintura para tráfico, pintura acrílica base solvente, esmalte horneable, esmalte dorado, pintura altas temperaturas; sin afectar las propiedades de brillo, protección y tiempo de secado.

El producto se ofrece al mercado en presentación de 1000 cm<sup>3</sup>, 750 cm<sup>3</sup>, 375 cm<sup>3</sup> en envase PET y 1/1 galón, 5/1 cuñete en envase metálico.

## 2. CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar

Buen poder de dilución

Líquido incoloro

## 3. PROPIEDADES FÍSICAS

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Densidad (25°C)        | 3.2 - 3.3 Kg / gal   |
| Color                  | Levemente amarilloso |
| % Humedad, Karl Fisher | 0.0 - 0.5            |

## 4. PROPIEDADES DE APLICACIÓN

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Dilución    | Se emplea según ficha técnica del producto que se desea diluir |
| Volatilidad | Alta                                                           |

Las propiedades de aplicación son medidas a T: 25°C.

Los datos mencionados son orientativos, el tiempo de secado puede variar dependiendo del espesor de película, humedad, temperatura, ventilación en el lugar de aplicación, etc.

El método de aplicación, dilución e irregularidades de la superficie alteran el rendimiento del producto.

## 5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

N/A



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

[www.invesa.com](http://www.invesa.com)  
[www.pintaresfacil.com](http://www.pintaresfacil.com)

  laPinturaSapolin  
 Pintura Sapolin oficial

|                                                                                                                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | FICHA TÉCNICA               | CÓDIGO: FT-P-P-249 |
|                                                                                                                                                                    | AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN | VERSIÓN: 9         |
|                                                                                                                                                                    | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | FECHA: 13/Jun/2025 |
|                                                                                                                                                                    | I+D PINTURAS                | Página 2 de 3      |

## 6. CONDICIONES DE APLICACIÓN

Por su capacidad diluyente, el ajustador aromático sapolin posee acción adelgazante de la pintura y es recomendado como un efectivo ajustador de la viscosidad para sistemas acrílicos sin afectar las propiedades de brillo, protección y tiempo de secado del recubrimiento final.

El ajustador aromático viene listo para su uso y se recomienda para diluir, o ajustar en las proporciones adecuadas para cada sistema de aplicación y espesor de película requerido.

## 7. SISTEMA RECOMENDADO

El ajustador aromático sapolin, es recomendado para las siguientes pinturas: esmalte martillado, pintura para tráfico, pintura acrílica base solvente, esmalte horneable, esmalte dorado y pintura altas temperaturas.

## 8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El tiempo de vida útil de ajustador alifático es de 18 meses bajo techo, en un rango de temperatura de (4-32)°C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y debe conservarse en su envase original.

## 9. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos, usar equipos de protección apropiados como guantes, gafas y protección respiratoria. Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase.

Usar todo el contenido del producto para evitar la generación de desperdicios. No vierta el producto en desagües, suelo, quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja o contenga el material para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad del ajustador aromático sapolin.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: 018000 91 60 12 o desde celular 601 288 60 12.



APOYAMOS EL  
PACTO GLOBAL



**PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS**  
[www.invesa.com](http://www.invesa.com)  
[www.pintaresfacil.com](http://www.pintaresfacil.com)




 LaPinturaSapolin  
 Pintura Sapolin oficial

|                                                                                                                                                                    |                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | FICHA TÉCNICA               | CÓDIGO: FT-P-P-249 |
|                                                                                                                                                                    | AJUSTADOR AROMÁTICO SAPOLIN | VERSIÓN: 9         |
|                                                                                                                                                                    | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | FECHA: 13/Jun/2025 |
|                                                                                                                                                                    | I+D PINTURAS                | Página 3 de 3      |

## 10. GARANTÍA

Invesa S.A ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son resultado de nuestra experiencia más no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al 604 334 27 27 opción 1 Servicio al Cliente o al correo electrónico [contactenos@invesa.com](mailto:contactenos@invesa.com).

| ELABORÓ                                                                        | REVISÓ                                                                | APROBÓ                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Cargo:</b> Profesional Tecnológico II Pinturas<br><b>Fecha:</b> 13/Jun/2025 | <b>Cargo:</b> Gerente Centro Tecnológico<br><b>Fecha:</b> 13/Jun/2025 | <b>Cargo:</b> Gerente Centro Tecnológico<br><b>Fecha:</b> 13/Jun/2025 |



APOYAMOS EL  
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

[www.invesa.com](http://www.invesa.com)  
[www.pintaresfacil.com](http://www.pintaresfacil.com)



 laPinturaSapolin  

 Pintura Sapolin oficial