

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-268
	DESOXIDANTE MULTIUSOS SAPOLIN	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 11/Jul/2024
	I+D PINTURAS	Página 1 de 3

1. DESCRIPCIÓN

El desoxidante multiusos Sapolin por su composición química es un efectivo desengrasante, desoxidante y pasivador cuando se aplica sobre láminas de acero; depositando sobre la superficie un recubrimiento microcristalino de fosfato de hierro.

El producto se ofrece al mercado en presentación de 1/4 de galón y 1/1 galón en envase plástico.

2. CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar

Remueve grasa y óxidos presentes en superficies metálicas

Promueve adherencia al metal

Suprime los óxidos que no son removidos manual o mecánicamente

Bajo VOC

3. PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad (25°C)	4.0 - 4.2 Kg / gal
Color	Levemente amarilloso

4. PROPIEDADES DE APLICACIÓN

Dilución	No se requiere dilución
Volatilidad	Baja

Las propiedades de aplicación son medidas a T: 25°C.

Los datos mencionados son orientativos, el tiempo de secado puede variar dependiendo del espesor de película, humedad, temperatura, ventilación en el lugar de aplicación, etc.

El método de aplicación, dilución e irregularidades de la superficie alteran el rendimiento del producto.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  LaPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-268
	DESOXIDANTE MULTIUSOS SAPOLIN	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 11/Jul/2024
	I+D PINTURAS	Página 2 de 3

5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

N/A

6. CONDICIONES DE APLICACIÓN

Por su contenido de fosfatos, el desoxidante Sapolin es recomendado como un efectivo eliminador de óxidos, grasas y promotor de adherencia del sustrato. Listo para su uso, no requiere de dilución.

7. SISTEMA RECOMENDADO

El desoxidante Sapolin es recomendado para ser aplicado sobre superficies metálicas que van a ser usadas para aplicación de una pintura

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El tiempo de vida útil del desoxidante Sapolin es de 12 meses bajo techo, en un rango de temperatura de (4-32)°C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y debe conservarse en su envase original.

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos, usar equipos de protección apropiados como guantes, gafas y protección respiratoria. Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase.

Usar todo el contenido del producto para evitar la generación de desperdicios. No vierta el producto en desagües, suelo, quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja o contenga el material para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad del desoxidante multiusos Sapolin.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROMQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: 018000 91 60 12 o desde celular 601 288 60 12.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-268
	DESOXIDANTE MULTIUSOS SAPOLIN	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 11/Jul/2024
	I+D PINTURAS	Página 3 de 3

10. GARANTÍA

Invesa S.A ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son resultado de nuestra experiencia más no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al 604 334 27 27 opción 1 Servicio al Cliente o al correo electrónico contactenos@invesa.com.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Pinturas Fecha: 11/Jul/2024	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 11/Jul/2024	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 11/Jul/2024



APOYAMOS EL PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com




 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial