	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-281
	GRANJERA	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 15/Abr/2025
	I+D PINTURAS	Página 1 de 4

1. DESCRIPCIÓN

La granjera es un recubrimiento impermeabilizante de color negro, compuesto de una mezcla de materiales de origen natural que le imprimen excelentes propiedades físicas y químicas.

Por su composición, la granjera es ideal para proteger todo tipo de estacones en madera y relacionados, tales como corrales, establos y postes, así como construcciones de madera en general, expuesta a la intemperie o en interiores.

El producto se ofrece al mercado 1 galón y 5/1 de galón en envase plástico.

2. CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la humedad

Sistema monocomponente

Resistente a la intemperie

Secado al aire

Fácil aplicación

Excelente flexibilidad

Alta adherencia

Buena retención del color

3. PROPIEDADES FÍSICAS

% Sólidos por volumen	62.03
Densidad (25°C)	4.2 - 4.2 Kg / gal
Viscosidad Stormer (25°C)	72 - 77 Ku
Apariencia física	Líquido

4. PROPIEDADES DE APLICACIÓN





APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-281
	GRANJERA	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 15/Abr/2025
	I+D PINTURAS	Página 2 de 4

Método de aplicación	Brocha / Inmersión
Solvente de dilución / limpieza	Ajustador Alifático / Ajustador multiusos
Dilución	Brocha (25 - 50)% en Volumen Inmersión (50 - 100)% en Volumen
Secado al manejo	(6 - 12) horas, puede sentirse tactoso
Rendimiento teórico	45 - 60 m ² /gal

Las propiedades de aplicación son medidas a T: 25°C.

Los datos mencionados son orientativos, el tiempo de secado puede variar dependiendo del espesor de película, humedad, temperatura, ventilación en el lugar de aplicación, etc.

El método de aplicación, dilución e irregularidades de la superficie alteran el rendimiento del producto.

5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para la aplicación ya sea a brocha o por inmersión, se recomienda, en general:

1. Descortezar los estacones y dejarlos secar.
2. Sumergir los estacones en la granjera (previamente diluida) hasta la altura a que estos van a quedar enterrados; si es por inmersión sumergirlos completamente en la granjera por una hora. Déjelos secar completamente.
3. Enterrar los estacones.
4. Pintar a brocha con granjera la parte de la madera expuesta a la intemperie. Si es por inmersión, no se requiere.

6. CONDICIONES DE APLICACIÓN

Para condiciones normales

Granjera





APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  [laPinturaSapolin](#)
 [Pintura Sapolin oficial](#)

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-281
	GRANJERA	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 15/Abr/2025
	I+D PINTURAS	Página 3 de 4

Para condiciones de alta humedad

Granjera

7. SISTEMA RECOMENDADO

Para condiciones normales

Granjera

Para condiciones de alta humedad

Granjera

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La vida útil del producto es su envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación. Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 4-32 °C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y en conservarse en su envase original.

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos, usar equipos de protección apropiados como guantes, gafas y protección respiratoria. Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase.

Usar todo el contenido del producto para evitar la generación de desperdicios. No vierta el producto en desagües, suelo, quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja o contenga el material para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad de la granjera.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: 018000 91 60 12 o desde celular 601 288 60 12.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL





PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com

www.pintaresfacil.com




 LaPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-281
	GRANJERA	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 15/Abr/2025
	I+D PINTURAS	Página 4 de 4

10. GARANTÍA

Invesa S.A ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son resultado de nuestra experiencia más no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al 604 334 27 27 opción 1 Servicio al Cliente o al correo electrónico contactenos@invesa.com.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Pinturas Fecha: 15/Abr/2025	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 15/Abr/2025	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 15/Abr/2025



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com



 laPinturaSapolin

 Pintura Sapolin oficial