

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 7/Feb/2019
		Página 1 de 8

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

<p>Nombre del Producto: Esmaltes alquídicos de secado al aire Sapolin, los cuales incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esmaltes Triple Duty - Esmalte Premier - Barniz alquídico brillante y mate Sapolin - Esmaltes Martillados. <p>Sinónimos: Pintura base solvente, monocomponente</p> <p>Uso: Pintura alquídica de acabado brillante o mate, para diferentes sustratos</p>	<p>Fabricante: Invesa S.A</p> <p>Dirección: Girardota- Antioquia (Colombia). Autopista Norte km 24, Vereda La Palma.</p> <p>Teléfono: 2 89 08 11 - 334 27 27</p> <p>Fax: 2 89 49 86 - 334 25 97</p>	<p>Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000916012 o desde celular (031) 2886012, Venezuela 08001005012, Perú 080-050-847, Ecuador 1800-59-3005</p>
---	---	--

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



PELIGRO

Líquidos y vapores inflamables

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 7/Feb/2019
		Página 2 de 8

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Componente	CAS N°	% en peso	OSHA		ACGIH	
			TWA	STEL	TWA	STEL
Disolvente Alifáticos	8032-32-4	30 - 65	100ppm	100ppm	100ppm	100ppm
Xileno (mezcla de isómeros)	1330-20-7	5 - 40	100ppm	150ppm	100ppm	150ppm
Amarillo Cromo ¹	7758976	0 - 25	350ppm	NE	NE	NE
Naranja Molibdeno ¹	7758976	0 - 25	350ppm	NE	NE	NE
Pastas de Aluminio	7429905	0 - 35	10ppm	N/E	10ppm	N/E

*Estos pigmentos también son peligrosos cuando son esparcidos en el ambiente, presentando los riesgos asociados a un polvo en el aire.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Ingestión:

Enjuagar la boca con agua y beber de 1 a 2 vasos de agua fresca, para diluir. No inducir al vomito y mantener al paciente en reposo. Buscar asistencia médica inmediata y mostrar la etiqueta o el envase del producto.

4.2 Contacto con los ojos:

Lavar abundantemente con agua limpia y fresca, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico si la irritación persiste o bien si hay lesiones en los tejidos.

4.3 Inhalación:

Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Retirar la persona del área de peligro y llevarla a un sitio ventilado, si la respiración es irregular o se detiene practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Buscar asistencia médica.

4.4 Contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada. Lavar con jabón y agua durante por lo menos 15 minutos, la zona afectada. Cambie su ropa contaminada por una limpia y seca. Si presenta irritación buscar asistencia médica inmediata.

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 7/Feb/2019
		Página 3 de 8

Solicitar atención médica si los síntomas persisten.

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 Medios de extinción del fuego:

Recomendado: Espuma, dióxido de carbono (CO₂), extintores de polvo químico seco, niebla de agua.

No utilizar: Chorro de agua directo.

5.2 Precauciones para evitar incendio y/o explosión:

Evitar toda fuente de ignición o calor. Separar de materiales incompatibles.

Conectar a tierra los conectores para evitar descargas electrostáticas.

Mantener buena ventilación y no fumar en el área de trabajo.

Los equipos de iluminación y eléctricos deben ser a prueba de explosión.

5.3 Recomendaciones:

Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados.

Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen.

Utilizar un equipo respiratorio adecuado.

No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.

5.4 Propiedades de inflamación:

Punto de inflamación (ASTM D92-01): 38 °C ± 2.0 %

Limites de explosividad en el aire, superior e inferior: 0.6 - 8 %

Temperatura de autoignición: 319 °C (607 °F)

Inusuales riesgos de explosión o fuego: Los tanques cerrados pueden explotar si son expuestos a calor. Pueden formarse gases tóxicos cuando el producto es quemado, por esta razón debe usarse equipo respiratorio autónomo.

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 7/Feb/2019
		Página 4 de 8

6. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Técnica de contención: Absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceda a recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente.

6.2 Técnica de limpieza: Retirar toda fuente de ignición, si hay vehículos aledaños asegúrese de que se apague la batería y el motor de los vehículo, aisle o demarque el área de peligro de tal forma que se impida el paso de personal no autorizado o desprotegido, use careta o mascara para vapores y guantes de seguridad, si no posee elementos de protección personal aléjese de la zona para evitar el contacto o inhalación de vapores que sobrevengan de este, usar herramientas anti-chispa para la recolección del producto, absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceda a recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente.

Si el derrame es abundante, aisle el derrame con un dique y/o arena, proceda a llamar a las autoridades locales responsables.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que deben ser tomadas en el manejo y almacenamiento

Manejo: Utilice el equipo de protección personal completo y adecuado, evite exposiciones prolongadas con el producto, manipule en lugares ventilados, evite el contacto con los ojos, piel y ropa, lave bien sus manos con abundante agua después de manipular el producto.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, asegúrese de que el producto sea almacenado lejos de fuentes de ignición y calor, el producto se encontrara separado de materiales o productos incompatibles según la matriz de compatibilidad, todos los productos deben estar rotulados y etiquetados correspondientemente.

7.2 Otras precauciones: En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas.

8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Controles de ingeniería: Se recomienda controlar que la concentración de producto en el

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 7/Feb/2019
	I+D PINTURAS	Página 5 de 8

aire no exceda el valor T.L.V. Utilizar solamente en lugares con ventilación adecuada, para algunas operaciones la renovación completa del aire por extracción podría ser necesario.

8.2 Equipo de protección personal:

Protección de los ojos: Use gafas de seguridad. Cuando haya riesgo de salpicadura, se recomienda utilizar monógafas, si los vapores molestan la vista, use facial completa.

Protección para la piel: Use guantes de seguridad de neopreno, use bata manga larga, delantal de caucho y botas de caucho.

Protección respiratoria: Para exposiciones cortas se debe usar mascararas con filtros para vapores, en espacios confinados o en situaciones donde continuamente hay operaciones de rociado, o si la propia respiración se dificulta debe usarse un equipo autónomo.

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Apariencia o forma: Líquido viscoso

pH (al 4%): No aplica

Presión de vapor: 18.65 mmHg

Densidad de vapor: 0.78 – 0.80 g/cm³

Punto de Ebullición: >100 °C

T. de Inflamación: > 38 °C

Solubilidad en agua: Insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable

Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas.

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 7/Feb/2019
	I+D PINTURAS	Página 6 de 8

Incompatibilidad con otros materiales: Sustancias alcalinas, especialmente álcalis fuertes.

Productos de descomposición peligrosa: Al quemarse puede producir dióxido de carbono, monóxido de carbono.

Polimerización peligrosa: No existe ningún peligro de polimerización.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos de toxicidad aguda: Algunos colores contienen materias primas como los pigmentos amarillo cromo y naranja molibdeno contienen plomo: la sobre exposición al plomo puede generar daños en los sistemas sanguíneo, nervioso, urinario y reproductivo (incluyendo efectos embriotoxicos. Los síntomas incluyen dolores y malestares abdominales, constipación, poco apetito, sabor metálico, náuseas, insomnio, irritabilidad nerviosa, debilidad, espasmos y dolores musculares, dolor de cabeza y vértigo.

Algunos colores contienen materias primas como los pigmentos amarillo cromo y naranja molibdeno contienen cromo: algunos estudios han asociado la exposición al compuesto cromo VI con un riesgo incrementado de cáncer respiratorio, evidencias obtenidas indican que estos pigmentos no presentan este peligro.

Toxicidad subcrónica: La sobre exposición prolongada a los solventes que contienen esta pintura puede causar efectos adversos al hígado, sistemas urinario, cardiovascular y reproductivo.

Estudios especiales: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

Destrucción ambiental: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 7/Feb/2019
		Página 7 de 8

Clasificación según normatividad aplicable: Cuando el envase contiene pintura base solvente (base aceite) debe clasificarse como residuo peligroso, según el Decreto 4741 de 2005.

Identificación: (caracterización de peligro de los residuos): Los residuos de pinturas base solvente deben ser identificados como: RESIDUO PELIGROSO.

Consumir todo el contenido del envase, si este contiene producto se debe disponer como residuo peligroso en un lugar o tratamiento aprobado por las autoridades locales (incineración, relleno de seguridad u otro autorizado según la normatividad legal vigente). No incinerar envases sellados. Si se aplican buenas prácticas de manejo y si se asegura que el envase se encuentra limpio o con un lavado previo con solvente se puede disponer como residuo aprovechable. Los lavados generados se pueden reutilizar en la aplicación de pintura o disponer como residuos peligrosos.

Evite arrojar el producto o residuo al suelo, cañerías o fuente de agua. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua para consumo.

Contacte al fabricante para obtener asesoría, en los teléfonos del numeral 1 o en la página WEB de INVESA S.A.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Descripción correcta del material peligroso:

Clase de riesgo: 3, líquido inflamable no especificado en otra parte.

Numero de identificación UN: 1993

Grupo de empaque: III

Etiquetado:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Los requerimientos sobre regulación, están sujetos a cambios y pueden diferir de una localidad a otra. Es responsabilidad del usuario asegurarse que todas sus actividades cumplan con la normatividad nacional, regional y local.

	HOJA DE SEGURIDAD	CÓDIGO: HS-P-P-048
	ESMALTES ALQUÍDICOS DE SECADO AL AIRE SAPOLIN	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	I+D PINTURAS	FECHA: 7/Feb/2019
		Página 8 de 8

16. OTRA INFORMACIÓN

GRADO DE PELIGROSIDAD 4 Extremo 3 Alto 2 Moderado 1 Ligero 0 Mínimo	Norma NFPA 704 Salud: 2 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0	
---	---	--

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico I Pinturas Fecha: 05/Feb/2019	Cargo: Coord De Seguridad Y Salud En El Trabajo Fecha: 07/Feb/2019	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 07/Feb/2019