

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-010
	PRODUCTO TERMINADO VINILO CAPRI	VERSIÓN: 8
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 02/Feb/2018
	I+D PINTURAS	Página 1 de 4

1. NOMBRE

PRODUCTO TERMINADO VINILO CAPRI SAPOLIN

2. DESCRIPCIÓN

El VINILO CAPRI es una pintura de calidad arquitectónica tipo II para uso en interiores.

3. CARACTERÍSTICAS

El VINILO CAPRI SAPOLIN es una pintura vinil-acrílica base agua tipo II; lavable, de excelente cubrimiento y adherencia, terso, rápido secado, olor agradable, brochabilidad y estabilidad en el envase; para usar en paredes y techos en interiores y dar primeras manos. Se ofrece en una amplia gama de colores entre mezclables.

4. ESPECIFICACIONES

pH	8.0 - 9.0	I-CC-M-P-008
% SÓLIDOS EN PESO	Mayor a 48% Varía según color	I-CC-M-P-007
VISCOSIDAD a 25°C	90 - 93 KU	I-CC-M-P-002
ACABADO	Mate	I-CC-M-P-015
COLOR	Ver carta de colores	I-CC-M-P-025
DENSIDAD Kg/Gal	Mayor a 4.9 Varía según color	I-CC-M-P-009

5. PROPIEDADES

SECADO AL MANEJO	1 hora	I-CC-M-P-026
SECADO PARA SEGUNDA MANO	2 horas	I-CC-M-P-026
ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO (25°)	24 meses bajo techo	I-CC-M-P-013
LAVABILIDAD	Mayor o igual a 50%	Cumple Resolución 1154 de 2016
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Mayor o igual a 50	Cumple Resolución 1154 de 2016
PODER CUBRIENTE	Mayor o igual al 97	Cumple Resolución 1154 de 2016

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-010
	PRODUCTO TERMINADO VINILO CAPRI	VERSIÓN: 8
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 02/Feb/2018
	I+D PINTURAS	Página 2 de 4

6. APLICACIONES Y USOS

El VINILO CAPRI se usa para proteger y decorar muros, cielos rasos, maderas, asbesto-cemento, en ambientes interiores de edificaciones y superficies de mampostería, en general.

5.1 APLICACIÓN

- Revuelva bien el VINILO CAPRI SAPOLIN, hasta obtener su completa uniformidad.
- Los equipos de aplicación se lavan con agua.
- No se recomienda aplicar como base en superficies expuestas a la intemperie.

5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.
- Antes de pintar se debe resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Las maderas, ladrillos, superficies porosas o estucadas sin pintura pueden ser selladas con VINILO CAPRI SAPOLIN diluido en proporción de un galón con $\frac{3}{4}$ (75 %) de agua, esto es recomendado en ambientes interiores.
- Las superficies con pintura brillante en buen estado se lijan suavemente para suprimir el brillo; las mate (sin brillo), se limpian bien.
- Sobre superficies alcalinas (pH superior a 9), se debe aplicar de una (1) a dos (2) manos de SELLADOR DE SUPERFICIES ALCALINAS SAPOLIN y dejar secar por 2 horas.

5.3 DILUCIÓN

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE		# MANOS
	CAPRI	Agua	
Brocha o Rodillo	.1.galón	20-25%	2.a 3
Pistola Convencional	.1.galón	50%	2.a 3
Pistola Airless	.1.galón	10-20%	2.a 3

*Se recomienda diluir solo lo que se va a utilizarse de inmediato.

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-010
	PRODUCTO TERMINADO VINILO CAPRI	VERSIÓN: 8
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 02/Feb/2018
	I+D PINTURAS	Página 3 de 4

5.4 RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

- En obra nueva sobre ESTUCO PLÁSTICO SAPOLIN PARA INTERIORES: 28 a 32 m²/galón a 3 manos.
- En obra nueva sobre estuco tradicional: 25 - 30 m²/galón a 3 manos.
- Revoque, bloque: 26 a 28 m²/galón a 3 manos.
- En repinte sobre color diferente: 30 a 35 m²/galón a 3 manos
- En repinte sobre color igual o similar: 35 a 40 m²/galón a 2 manos.

6. PRESENTACIÓN

Los vinilos CAPRI se ofrecen al mercado en las presentaciones de ¼ de galón y 1 galón en envases metálicos, en las presentaciones de 2 y 5 galones en envases plásticos.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los vapores de esta pintura, usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad); Garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con estopa humedecida en agua. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión beber abundante agua. Buscar atención médica inmediata. En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o expuesto al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

7.1 ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 4-32 °C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y en conservarse en su envase original.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-010
	PRODUCTO TERMINADO VINILO CAPRI	VERSIÓN: 8
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 02/Feb/2018
	I+D PINTURAS	Página 4 de 4

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1(Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escribanos al correo: contactenos@invesa.com

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Industria Fecha: 02/Feb/2018	Cargo: Líder Tecnológico Industria Fecha: 02/Feb/2018	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 02/Feb/2018