	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-065
	PRODUCTO TERMINADO AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009	VERSIÓN: 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 17/ago/2017
	I+D PINTURAS	Página 1 de 3

## 1. NOMBRE

AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009

## 2. DESCRIPCIÓN

El AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009 es una mezcla de disolventes hidrocarbonados, formulada para disolver o diluir PINTURAS y BARNICES POLIURETANOS SAPOLIN.

## 3. CARACTERÍSTICAS

El AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF. 009 es un producto en estado líquido específicamente formulado para ser usado en el ajuste de viscosidad y lavado de herramientas y equipos, cuando se trabaja con pinturas Poliuretano SAPOLIN.

## 4. ESPECIFICACIONES

ASPECTO FÍSICO	Líquido transparente	I-CC-M-G-030
COLOR	Incoloro a ligeramente amarilloso	I-CC-M-P-025
DENSIDAD Kg/Gal	3.2 - 3.4	I-CC-M-P-009
HUMEDAD KARL FISCHER	Menor a 0.5%	I-CC-M-G-004

## 5. APLICACIONES Y USOS

Por su composición balanceada, el AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009 posee acción adelgazante, diluyente y fundamentalmente actúa como un efectivo ajustador de la viscosidad para los sistemas Poliuretanos SAPOLIN, sin afectar negativamente las propiedades de protección y secado.


### 5.1 DILUCIÓN

Se recomienda usar de 1/8 a 1/4 de AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009 para un galón de Mezcla de pintura POLIURETANO SAPOLIN, u otra cantidad, de acuerdo al sistema de aplicación, el espesor de película o el acabado deseados.

### 5.2 APLICACIÓN

El AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009 viene listo para su uso. Se debe mezclar con la pintura POLIURETANO SAPOLIN en las proporciones adecuadas para cada sistema de aplicación.



	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-065
	PRODUCTO TERMINADO AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009	VERSIÓN: 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 17/ago/2017
	I+D PINTURAS	Página 2 de 3

## 6. PRESENTACIÓN

El AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009 es entregado en envases de 1/2 botella plástica (375cc), 1 botella plástica (750 cc.) y Litro plástico de 1000 cc, 1 Galón, 5 Galones y 55 Galones en envases metálicos.

## 7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los vapores de esta pintura, usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad); Garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con estopa humedecida en agua. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión beber abundante agua. Buscar atención médica inmediata. En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o expuesto al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

### 7.1 ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 4-32 °C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y en conservarse en su envase original.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad:



	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-065
	PRODUCTO TERMINADO AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN REF.009	VERSIÓN: 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 17/ago/2017
	I+D PINTURAS	Página 3 de 3

## AJUSTADOR POLIURETANO SAPOLIN

### 8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

#### 8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

### 9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: [www.sapolin.com.co](http://www.sapolin.com.co) o escribanos al correo: [contactenos@invesa.com](mailto:contactenos@invesa.com)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Cargo:</b> Profesional Tecnológico II Industria <b>Fecha:</b> 17/Ago/2017	<b>Cargo:</b> Líder Tecnológico Industria <b>Fecha:</b> 17/Ago/2017	<b>Cargo:</b> Sistema De Gestión Integral <b>Fecha:</b> 17/Ago/2017

