

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FT-P-P-025
	<b>PRODUCTO TERMINADO REMOVEDOR</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>I+D PINTURAS</b>	<b>FECHA:</b> 18/ago/2017

## 1. NOMBRE

PRODUCTO TERMINADO REMOVEDOR SAPOLÍN.

## 2. DESCRIPCIÓN

Producto líquido formulado con una mezcla de parafinas y disolventes activos.

## 3. CARACTERÍSTICAS

El REMOVEDOR SAPOLIN tiene un alto poder de remoción de casi todo tipo de pinturas, logrando removerlas y preparar así la superficie para nuevos tratamientos.

## 4. ESPECIFICACIONES

PARIENCIA	Líquido viscoso levemente turbio	I-CC-M-G-030
VISCOSIDAD a 25°C	74 - 84	I-CC-M-P-002

## 5. APLICACIONES Y USOS

El REMOVEDOR SAPOLIN es ideal para eliminar pinturas, barnices, esmaltes o lacas en superficies metálicas, madera y otros sustratos. No es recomendable utilizarlo en plásticos o fibra de vidrio, pues puede atacarlos.

### 5.1 APLICACIÓN

El REMOVEDOR SAPOLIN es especialmente efectivo para remover pinturas SAPOLIN monocomponentes, tales como barnices y acabados nitrocelulósicos, recubrimientos alquídicos (barnices, esmaltes y anticorrosivos), y para algunas pinturas de dos componentes como lacas catalizadas al ácido y lacas horneables.

Se aplica con brocha o por medio de inmersión del objeto que se va a tratar, dejándolo reposar durante unos 15 minutos aproximadamente. Luego se puede retirar la pintura con una rasqueta o cepillo.

Si quedan restos de pintura de capa gruesa o de difícil acceso del cepillo, se debe aplicar de nuevo el REMOVEDOR SAPOLIN, repitiendo el proceso. Luego, se debe lavar la superficie con agua y después con alguno de los AJUSTADORES SAPOLIN para eliminar cualquier traza de removedor sobrante.

## 6. PRESENTACIÓN

El REMOVEDOR SAPOLIN se ofrece al mercado en las presentaciones de ¼ , 1/8 de galón y 1 galón en envases metálicos.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FT-P-P-025
	<b>PRODUCTO TERMINADO REMOVEDOR</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>I+D PINTURAS</b>	<b>FECHA:</b> 18/ago/2017

## 7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los vapores de esta pintura, usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad); Garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con estopa humedecida en agua. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión beber abundante agua. Buscar atención médica inmediata. En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o expuesto al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

### 7.1 ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 4-32 °C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y en conservase en su envase original.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad:

### REMOVEDOR SAPOLIN

## 8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FT-P-P-025
	<b>PRODUCTO TERMINADO REMOVEDOR</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5
	<b>I+D PINTURAS</b>	<b>FECHA:</b> 18/ago/2017

### 8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

### 9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: [www.sapolin.com](http://www.sapolin.com) o escríbanos al correo: [contactenos@invesa.com](mailto:contactenos@invesa.com)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Cargo:</b> Profesional Tecnológico II Industria <b>Fecha:</b> 17/Ago/2017	<b>Cargo:</b> Líder Tecnológico Industria <b>Fecha:</b> 18/Ago/2017	<b>Cargo:</b> Sistema De Gestión Integral <b>Fecha:</b> 18/Ago/2017