	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-P-213
	AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLÍN		VERSIÓN: 0
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		FECHA: 30/Mar/2022
	I+D PINTURAS		Página 1 de 3

1. NOMBRE

AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLIN

2. DESCRIPCIÓN

Mezcla balanceada de solventes activos y cosolventes de alta capacidad de dilución

3. CARACTERÍSTICAS

Es un producto específicamente formulado para brindar las siguientes propiedades:

- Alta capacidad de dilución
- Efectivo ajustador de viscosidad
- Alto poder de remoción en el lavado de equipos y herramientas

4. ESPECIFICACIONES

ASPECTO FÍSICO	Líquido transparente	I-CC-M-G-030
COLOR	Incoloro a ligeramente amarilloso	I-CC-M-P-030
DENSIDAD (kg/gal)	3.1 - 3.2	I-CC-M-P-009
% HUMEDAD (KARL FISCHER)	Menor a 0.5%	I-CC-M-G-004

5. APLICACIONES Y USOS

Es un efectivo diluyente y ajustador de viscosidad compatible con diferentes tipos de recubrimientos industriales. El producto no sustituye el solvente recomendado para cada tipo de pinturas, sin embargo puede ser usado para la dilución de sistemas alquídicos como esmaltes, anticorrosivos y selladores manteniendo las propiedades de brillo, protección y tiempo de secado. Es recomendado para el lavado de equipos y herramientas de aplicación de pinturas base solvente industriales.





APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com
www.pintaresfacil.com

  LaPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-213
	AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLÍN	VERSIÓN: 0
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/Mar/2022
	I+D PINTURAS	Página 2 de 3

5.1 APLICACIÓN

El producto está formulado listo para usar. Las proporciones como diluyente varían de acuerdo con el tipo de pintura a usar y deben seguirse las recomendaciones para cada sistema o realizar ensayos previos.

6. PRESENTACIÓN

El AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLÍN es entregado en envases de 375 cm³, 750 cm³ y 1000 cm³ en envases plásticos, 1/4 galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones en envases metálicos.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los vapores, se debe usar el equipo de protección apropiado y garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

7.1 ALMACENAMIENTO

El producto es estable en su envase original hasta por 12 meses. Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 5-30°C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y conservarse en su envase original.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. En todo el



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL





PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com

www.pintaresfacil.com




 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-213
	AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLÍN	VERSIÓN: 0
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/Mar/2022
	I+D PINTURAS	Página 3 de 3

ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

Para mayor información de condiciones de seguridad, almacenamiento, manipulación y aspectos ambientales, consultar la hoja de seguridad del producto.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1(Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escríbanos al correo: contactenos@invesa.com

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Director Técnico	Cargo: Director Técnico	Cargo: Director Técnico
Fecha: 14/Mar/2022	Fecha: 29/Mar/2022	Fecha: 30/Mar/2022



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

www.invesa.com

www.pintaresfacil.com




 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial