	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO: FT-P-P-212</b>
	<b>PRODUCTO TERMINADO CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>FECHA: 4/Ago/2022</b>
	<b>I+D PINTURAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>

## 1. NOMBRE

CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN

## 2. DESCRIPCIÓN

CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN es una dispersión acuosa de un aducto poliamínico modificado, empleado como agente de curado para ser mezclado con la PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN.

## 3. CARACTERÍSTICAS

EL CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN al mezclarse con la PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN genera una película con excelente desempeño para proteger y decorar superficies metálicas y superficies de concreto que requieren un alto grado de asepsia, como plantas de procesamiento de alimentos, laboratorios, consultorios, hoteles, hospitales, entre otros.

## 4. ESPECIFICACIONES

COLOR	Blanco	N/A
% SÓLIDOS EN PESO	48.0 - 50.0	I-CC-M-P-007
VISCOSIDAD a 25°C	80- 85 KU	I-CC-M-P-002
DENSIDAD Kg/Gal	4.0 - 4.2	I-CC-M-P-009

### PROPIEDADES

RELACIÓN DE MEZCLA (POR VOLUMEN)	8 partes de PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN por 1 parte de CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN	N/A
----------------------------------	--	-----

## 5. APLICACIONES Y USOS

Seguir las recomendaciones estipuladas en la ficha técnica de la PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN.

## 6. PRESENTACIÓN

La PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN se ofrece al mercado en presentación de 1 galón y el CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN en presentación de 1/8 de galón, ambos en envase metálico.

## 7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de



APOYAMOS EL PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS



[www.invesa.com](http://www.invesa.com)

[www.pintaresfacil.com](http://www.pintaresfacil.com)



 laPinturaSapolin  

 Pintura Sapolin oficial

 	<b>FICHA TÉCNICA</b>		<b>CÓDIGO: FT-P-P-212</b>
	<b>PRODUCTO TERMINADO CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA</b>		<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>		<b>FECHA: 4/Ago/2022</b>
	<b>I+D PINTURAS</b>		<b>Página 2 de 2</b>

protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

### 7.1 ALMACENAMIENTO

Evite contacto con la piel y los ojos, se debe usar el equipo de protección adecuado y garantizar buena ventilación del lugar de aplicación del producto.

El producto es estable en su envase original durante 12 meses después de la fecha de fabricación, debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 10°C a 30°C en lugares limpios y secos, los recipientes deben estar cerrados herméticamente.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.

### 8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

#### 8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

### 9. GARANTÍA

INVESA S.A. ofrece garantía del producto siempre que se sigan las recomendaciones dadas en la ficha técnica y hoja de seguridad. La información y recomendaciones consignadas en este documento están basadas en nuestra experiencia y conocimiento técnico.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: [www.sapolin.com](http://www.sapolin.com) o escribanos al correo: [contactenos@invesa.com](mailto:contactenos@invesa.com)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Cargo:</b> Profesional Tecnológico II <b>Fecha:</b> 04/Ago/2022	<b>Cargo:</b> Director Técnico <b>Fecha:</b> 04/Ago/2022	<b>Cargo:</b> Director Técnico <b>Fecha:</b> 04/Ago/2022



APOYAMOS EL PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS

[www.invesa.com](http://www.invesa.com)

[www.pintaresfacil.com](http://www.pintaresfacil.com)



 laPinturaSapolin  

 Pintura Sapolin oficial